

13011

ELECTROMECHANICAL DEFROSTERS.

**N° DI INTERVENTI PROGRAMMABILE NELLE 24 ORE
TEMPO DI SBRINAMENTO REGOLABILE**
Settable number defrosting cycles during 24 hours
defrosting time settable




Programmatori ciclici utilizzabili per svolgere funzioni di sbrinamento in impianti di refrigerazione. Il numero di sbrinamenti in 24 ore ed il tempo di sbrinamento sono programmabili dall'utente. Tempo di sbrinamento selezionabile da 2 a 60 min.

Electromechanical programmers used for defrosting fridges systems. Defrosting number and time in to 24 hours is settable by customer. Defrosting time can be set from 2 up-to 60min every intervention.

Dati Tecnici Technical data	
Valim. Power supply	230 Vac +/- 10%, 50 Hz
Potenza assorbita Input power	3VA
N° di interventi defrosting cycles	2, 3, 6, 12, in 24 h
Temperatura d'esercizio Operating temperature	-10 -- +60 °C
Caratteristiche dei microinterruttori Microswitches data	
Vita elettrica Electrical life	5x10 ⁵ op.
Vita meccanica Mechanical life	1x10 ⁷ op.
Portata in corrente Current rating	16 A, Ac1
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac
Tipo di montaggio Mounting type	
fissaggio con viti screws fixing	
Confezione pezzi Pieces for packing	
n. 1	

Funzione Function



Schema di collegamento Wiring diagram

